atoll®

Естественный отбор.

Свет
в каждой
капле

Ультрафиолетовые системы обеззараживания воды

Сменная УФ-лампа обладает годовым ресурсом дезинфекции воды*

*) при соблюдении условий эксплуатации

Никакой химии.
Только свет!

Надежное обеззараживание потока воды

Зимой и летом — одним ультрафиолетом

atoll PLATINUM

Корпус с установленной УФ-лампой (вид сбоку)

Надёжная высокопроизводительная УФ-лампа, прошедшая строгие испытания для обеспечения стабильной эффективности на протяжении всего срока службы.

Корпус изготовлен с применением высокопрочной сварки, которая прошла 100 000-кратное испытание гидравлическим ударом 10 бар.

Идеально подходит для широкого спектра решений по очистке воды: от установки перед одной точкой водоразбора до обработки всей воды на входе в дом.

Модель	Мощность лампы, Вт	Номинальный поток, $м^3/ч$ (при дозе УФ-излучения 30 $мДж/см^2$)	Сменная УФ-лампа	Размеры корпуса реактора, мм
UV25	25	1,4	UVP25	590 x 63,5
UV35	35	2,0	UVP35	950 x 63,5

Электронный контроллер лампы

соответствует международным стандартам CE и UL.

При исчерпании ресурса лампы контроллер подает звуковой сигнал.

atoll Platinum EC1-55

Напряжение: 100–240 В, 50/60 Гц

Сигнализация: звуковая и визуальная

Условия эксплуатации

Максимальное рабочее давление воды: 8 бар

Температура воды: 2–40 °C

Содержание железа < 0,3 мг/л

Жесткость < 2 °Ж

Мутность < 1 мг/л

Пропускание УФ-излучения > 75%

Доза УФ 30 мДж/см^2